



Бустер VEGATEL VTL40-900E/1800/2100



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Рабочие параметры

Характеристики		Станция - Телефон (DL)	Телефон - Станция (UL)
Полоса рабочих частот	EGSM/GSM-900 (2G)	925 - 960 МГц	880 - 915 МГц
	UMTS900 (3G)		
	GSM-1800 (2G)	1805 ~ 1880 МГц	1710 ~ 1785 МГц
	LTE1800 (4G)		
	UMTS2100 (3G)	2110 ~ 2170 МГц	1920 ~ 1980 МГц
Максимальный коэффициент усиления		≤50 дБ	≤50 дБ
Выходная мощность		≤40 дБм (10 Вт)	≤0 дБм
Ручная регулировка усиления		≤31 дБ	
Автоматическая регулировка усиления		≤20 дБ	
Показатель шума		≤6 дБ	
КСВН входов		≤2	
Групповая задержка		≤1,5 мкс	
Стабильность частоты		≤0,01 частей на миллион	
Импеданс		50 Ом	
Разъём		N-Female	
Габариты устройства		700 x 450 x 210 мм	
Габариты коробки		830 x 650 x 410 мм	
Вес нетто		42,0 кг	
Вес брутто		42,8 кг	
Питание		Вход: ~100 - 240В (50/60 Гц)	
Потребляемая мощность		74 Вт	
Защита от внешних факторов		IP65	
Охлаждение		Естественное охлаждение (без вентиляторов)	
Температура эксплуатации		от -25°C до +55°C	
Температура хранения		от -40°C до +80°C	
Влажность		от 5% до 85%	
Атмосферное давление		от 86 кПа до 106 кПа	

Наименование продавца		
Адрес и телефон продавца		
Штамп ОТК		
Серийный номер изделия		
Дата продажи		