



Бустер VEGATEL VTL40-900E/1800/2100/2600



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Рабочие параметры

Характеристики		Станция - Телефон (DL)	Телефон - Станция (UL)
Полоса рабочих частот	EGSM/GSM-900 (2G) UMTS900 (3G)	925 - 960 МГц	880 - 915 МГц
	GSM-1800 (2G) LTE1800 (4G)	1805 ~ 1880 МГц	1710 ~ 1785 МГц
	UMTS2100 (3G)	2110 ~ 2170 МГц	1920 ~ 1980 МГц
	LTE2600 (4G)	2620 ~ 2690 МГц	2500 ~ 2570 МГц
Максимальный коэффициент усиления		≤50 дБ	≤50 дБ
Выходная мощность		≤40 дБм (10 Вт)	≤0 дБм
Ручная регулировка усиления		≤31 дБ	
Автоматическая регулировка усиления		≤20 дБ	
Показатель шума		≤6 дБ	
КСВН входов		≤2	
Групповая задержка		≤1,5 мкс	
Стабильность частоты		≤0,01 частей на миллион	
Импеданс		50 Ом	
Разъём		N-Female	
Габариты устройства		700 x 450 x 210 мм	
Габариты коробки		830 x 650 x 410 мм	
Вес нетто		42,0 кг	
Вес брутто		42,8 кг	
Питание		220В (50 Гц)	
Потребляемая мощность		250 Вт	
Защита от внешних факторов		IP65	
Охлаждение		Естественное охлаждение (без вентиляторов)	
Температура эксплуатации		от -25°C до +55°C	
Температура хранения		от -40°C до +80°C	
Влажность		от 5% до 85%	
Атмосферное давление		от 86 кПа до 106 кПа	

Наименование продавца		
Адрес и телефон продавца		
Штамп ОТК		
Серийный номер изделия		
Дата продажи		