



Репитер VEGATEL VT2-900E (ICS)



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Рабочие параметры

Характеристики		Станция – Телефон (DL)	Телефон – Станция (UL)
Полоса рабочих частот	EGSM/GSM-900 (2G) UMTS-900 (3G) LTE-900 (4G)	925 - 960 МГц	880 - 915 МГц
Максимальный коэффициент усиления		75 дБ	70 дБ
Максимальная выходная мощность		16 дБм (40 мВт)	<20 дБм (<100 мВт)
Количество диапазонов		1 шт. 5 ~ 20 МГц (шаг 5 МГц)	
Площадь действия в помещениях		до 350 м2	
Ручная регулировка усиления DL и UL		35 дБ (шаг 1 дБ)	
КСВН входов		≤1,5	
Групповая задержка		≤1,5 мкс	
Стабильность частоты		≤0,01 частей на миллион	
Импеданс		50 Ом	
Разъёмы комнатная / всепогодная антенна		SMA-Female	
Габариты устройства		190 x 170 x 63 мм	
Габариты коробки		305 x 210 x 110 мм	
Вес нетто		1,05 кг	
Вес брутто		1,70 кг	
Питание		Вход: ~100 - 240В (50/60 Гц), Выход: 12В / 3А	
Потребляемая мощность		8,5 Вт	
Защита от внешних факторов		IP40	
Охлаждение		Естественное охлаждение	
Температура эксплуатации		от -10°C до +55°C	
Температура хранения		от -40°C до +80°C	
Влажность		от 5% до 85%	
Атмосферное давление		от 86 кПа до 106 кПа	

Наименование продавца		
-----------------------	--	--

Адрес и телефон продавца		
Штамп ОТК		
Серийный номер изделия		
Дата продажи		