

Комплекс «Дистанция – СТ01» v4



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Рабочие параметры

Характеристики		Станция - Телефон (DL)	Телефон - Станция (UL)
Полоса рабочих частот	EGSM/GSM-900 (2G) UMTS-900 (3G) LTE-900 (4G)	925 ~ 960 МГц	880 ~ 915 МГц
	GSM-1800 (2G) LTE-1800 (4G)	1805 ~ 1880 МГц	1710 ~ 1785 МГц
	UMTS-2100 (3G) LTE-2100 (4G)	2110 ~ 2170 МГц	1920 ~ 1980 МГц
Максимальный коэффициент усиления		75 дБ	70 дБ
Максимальная выходная мощность		25 дБм (320 мВт для каждого частотного диапазона)	<20 дБм (<100 мВт для каждого частотного диапазона)
Ручная регулировка усиления		31 дБ (шаг 1 дБ)	
Автоматический режим работы (SMART-режим)		Есть	
Автоматическое отключение		да (после 20 дБ)	
Автоматическая регулировка усиления		20 дБ	
Показатель шума		≤6 дБ	
Bluetooth-управление через приложение		Есть	
Площадь действия в помещениях		до 1200 м2	
КСВН входов		≤2	
Групповая задержка		≤1,5 мкс	
Стабильность частоты		≤0,01 частей на миллион	
Импеданс		50 Ом	
Потребляемая мощность в режиме ожидания / в рабочем режиме		14 Вт	
Защита от внешних факторов		IP40	
Охлаждение		естественное охлаждение	
Температура эксплуатации		от -25°C до +55°C	
Температура хранения		от -40°C до +80°C	
Влажность		от 5% до 85%	
Вес брутто, кг		3,2	
Размеры упаковки, мм		300 x 230 x 130	

Наименование продавца		
Адрес и телефон продавца		
Штамп ОТК		
Серийный номер изделия		
Дата продажи		